

Linux

InnoDB database restoren

Volg onderstaande stappen om een InnoDB database te restoren.

1. Login op de Server Backup Manager door via my.mihos.net naar Server Backup te gaan en op de gebruikersnaam van de betreffende server te klikken.
2. Klik links in het menu op **Protected Machines**.
3. Klik rechts onder **Actions** op het **tandwiel**tje. Kies uit het menu dat verschijnt: **Open Recovery Points**
4. Kies een recovery point uit. Klik op het **tandwiel**tje en kies voor: **Browse Databases**.
5. **Selecteer de database** die je wilt restoren. Klik dan op de knop: **Restore Selected**.
6. De wizard "Restore Databases" opent.
7. Bij **Introduction**: klik op **Next**
8. Bij **Host**: klik op **Next**
9. Bij **Authentication**: klik op **Next**
10. Bij **Temporary Instance**, scroll naar beneden. Onder **Additional Options** geef je bij **Option** op: **innodb_force_recovery** en bij **Value**: **4**
11. Klik op **Add Another**. Je hebt nu een rij met innodb_force_recovery 3 en daaronder een lege rij. Dat is goed; **die extra lege rij is verplicht**. Klik op **Next**.
12. Bij **Alternate DB Names**: geef een naam op, bijvoorbeeld db_restore, om de backup in deze nieuwe database te restoren.
13. Klik op **Restore**.

Unieke FAQ ID: #1204

Auteur: Erik

Laatst bijgewerkt: 2022-10-28 10:51