

# Linux

## Server Backup Agent installeren onder CentOS/Redhat Linux

Volg onderstaande stappen om de Backup Agent te installeren onder CentOS of Redhat Linux.

Voer onderstaande commando's uit via SSH:

```
echo "[r1soft]" > /etc/yum.repos.d/r1.repo ; echo "name=R1Soft Repository Server" >> /etc/yum.repos.d/r1.repo ; echo "baseurl=http://repo.r1soft.com/yum/stable/\$basearch/" >> /etc/yum.repos.d/r1.repo ; echo "enabled=1" >> /etc/yum.repos.d/r1.repo ; echo "gpgcheck=0" >> /etc/yum.repos.d/r1.repo
```

```
yum install -y serverbackup-enterprise-agent kernel-devel
```

De backup software is nu geïnstalleerd op de Linux server. Voer nu onderstaande commando's uit om de software juist te configureren.

```
r1soft-setup --get-key https://s24.backupit.nl
```

```
service cdp-agent restart
```

De backup software is nu succesvol geïnstalleerd en geconfigureerd. Zorg er voor dat poort 1167 (TCP) open staat in de Linux firewall, anders kan de backup software niet communiceren met de Mihos.net backup servers.

Unieke FAQ ID: #1130

Auteur: Erik

Laatst bijgewerkt:2019-04-24 15:37